

सूची बी

ईस्ट यार्ड के लिए तीन वर्षों में पूर्वानुमानित आवश्यक सामान्य / साधारण भण्डारे /सुनिश्चित मदों की सूची		
क्रमांक सं.	सामग्री / सेवाओं का संक्षिप्त विवरण	अपेक्षित गुणता आकलन
1	आई एस - 418 के अनुसार लैम्प, गैस फिल्ड बी.सी. क्लियर ईएलएमआई गैस रिंग 110 वी / 60डब्लू	60000 ईए
2	लैम्प, गैस फिल्ड बी.सी. क्लियर ईएलएमआई रिंग 230 वी / 60 डब्लू	1800 ईए
3	स्विचेस फ्लस पिआनों टाइप नॉन वाटर टाइप 5 एमपीएस/250 वी, आईएस से प्रमाणित	4500 ईए
4	लकड़ियों का हैंड लैम्प, बी.सी. होल्डर, आयरन गार्ड एवं हुक्स के साथ	1800 ईए
5	कॉपर कंडक्टर पीवीसी / पीवीसी सीथस 660 वी जीआर 4कोर x 4 एसक्यू एमएम (56/0.300 एम एम) आईएस 694/77, सप्लायर प्रमाणपत्र देना	6000 एम
6	1.5 एसक्यू . एमएम (30/0.250एमएम) पीवीसी इंसुलेटेड 4 कोर कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबलवायर में 660 वी / 1100 वी ग्रेड, आईएस : 694/1977 एवं 1990 के अनुसार सप्लायर को प्रमाणपत्र प्रदान करना	3000 एम
7	आईटीडी के पुष्टि पर टेलीफोन केबल, (कलर कोड) पीवीसी इंसुलेटेड एवं पीवीसी सीथेड एसपीईसी. एस/डब्लू एस - 113 बी, 20 पेयर (.51एमएम), (अंत में अच्छे तरीके से सिल्ड हो)	1500 एम
8	आई एस 694/1977 एवं 1990 की पुष्टि करते हुए । वायर, पीवीसी इंसुलेटेड 2 कोर, फ्लेक्सिबल कॉपर कंडक्टर वायर 24/0.2 एमएम (0.75 एमएम) 660/1100 वी	6000 एम
9	आई एस 694/1977 एवं 1990 की पुष्टि करते हुए , पीवीसी इंसुलेटेड, 3 कोर फ्लेक्सिबल कॉपर कंडक्टर वायर,	6000 एम

	24/0.2 एमएम (0.75 एमएम), 660/1100 वी	
10	वायर सिंगल पीवीसी, 3/22 या 3/0.029, 660 वी, सप्लायर को आई एस प्रमाणपत्र प्रदान करना ,	6000 एम
11	वायर, सिंगल पीवीसी, 7/0.029, 660 वी,	1500 एम
12	वायर, पीवीसी/ पीवीसी, 7/0.029, 660 वी	1500 एम
13	वायर, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर वायर सिंगल कोर 7/0.036/660 वी, बीएस 2004/आईएस 694/1977 एवं 1990, को पुष्ट करते हुए चार तरह के रंगों (लाल, पीला, ब्लू एवं काला) की बराबर मात्रा में सप्लाइ होनी चाहिए ।	3000 एम
14	वायर, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, सिंगल कोर, 7/0.064/660 वी बीएस - 2004/आईएस 694/1977 एवं 1990 को पुष्ट करते हुए चार तरह के रंगों (लाल, पीला, नीला एवं काला) की बराबर मात्रा में सप्लाइ होनी चाहिए ।	1500 एम
15	आई एस 694/1990 के अनुसार, 100 मीटर के कॉइल में वायर, पीवीसी, 2 कोर, फ्लेक्सिबल 50/0.25 एमएम कॉपर कंडक्टर, 1100 वोल्ट ग्रेड,	1500 एम
16	660 वी/1100 वी 3 कोर कॉपर ग्रेड में वायर, 2.5 एसक्यू एमएम (50/0.25 एमएम) पीवीसी इंसुलेटेड कंडक्टर फ्लेक्सिबल वायर, आईएस 694/1977 एवं 1990 के अनुसार सप्लायर को आई एस प्रमाणपत्र प्रदान करना	3000 एम
17	वायर, पीवीसी, 24/0.2 एमएम, 1100 वी में दो बार गठित कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबल वायर, आईएस 694/1977 एवं 1990 एवं आई एस का मार्क पुष्ट करते हुए विशेष सप्लायर को ग्रेड (लाल एवं काला) प्रमाण पत्र प्रदान करना ।	3000 एम
18	आई एस 7809 पार्ट - III , अनुभाग -I के 1986 के अनुसार, 2.5 सीएम 25 मीटरों, पीवीसी इंसुलेशन एडहेसिव लाल टेप,	1000 आरओएल
19	आई एस 7809 पार्ट - III , अनुभाग -I के 1986 के अनुसार, 2.5 सीएमएस x 25 मीटरस, टेप , पीवीसी	1000 आरओएल

	इन्सुलेशन एडहेसिव पीला टेप,	
20	आई एस 7809 पार्ट - III , अनुभाग -I के 1986 के अनुसार 2.5 सीएमएस x 25 मीटरस, टेप,पीवीसी इन्सुलेशन एडहेसिव नीला टेप	1000 आरओएल
21	टेप, आई एस 7809 पार्ट - III , अनुभाग -I के 1986 के अनुसार, 2.5 सीएमएस x 25 मीटरस, पीवीसी इन्सुलेशन एडहेसिव काला टेप	1000 आरओएल
22	रेस्पिरेटर के लिए फिल्टर, (400 की संख्या एक बंडल में) सभी तरह की साइज 51 /2 इंच x 3 1/2 इंच, सर्जिकल कॉटन का भार एक समान से 1.8 एमएम फैला हुआ ग्राम, (मिन) बाहरी पार्टिकल से मुक्त एक समान छिद्र वाले गौजडक्लोथ के साथ बाहरी डस्ट इत्यादि के लिए ब्लिचड क्लोथ ।	1500ईए
23	कॉटन फेस कवर के लिए सभी साइजों में फिल्टर, टेप की चौड़ाई 8 से 13 एमएम, एवं कम से कम 11 इंच लम्बी भाग बाहर निकला हुआ अनब्लिचड कॉटन टेप सहित 6 इंच x 4 इंच (155 एमएम x 108 एमएम), (एक बंडल में 100 की संख्या)	3000 ईए
24	बीआईएस 9473 - 1980 को पुष्ट करते हुए 0.3 माइक्रोस ईफीसिएंसी को फिल्टरिंग करने के लिए पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर के साथ इलेक्ट्रोप्लास्टिक फिल्टर	3000 ईए
25	ब्रिलेंट ग्रीन	8400एल

26	गोल्डेन येलो	2400एल
27	पोस्ट ऑफर्ड	1200एल
28	एज्यूर ब्लू	2100एल
29	वाइट इनेमेल	3000एल
30	वाइट फ्लैट	1500 एमएल
31	वाइट डिस्टेम्पर	1500 केजी
32	रोलर ब्रस 6"	1800 एन
33	रोलर ब्रस 4"	1800 एन